



## Specifikationer Ledvance LED Vandtæt Lysrender Fugttæt 32W 4400lm - 840 Kold Hvid | 120cm - Dali Dæmpbar

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                | 240850                       |
| EAN                          | 4058075541702                |
| Producentkode                | 4058075541702                |
| Mærke                        | Ledvance                     |
| Producent navn               | DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                         |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                        |
| D-Mark                       | Ja                           |

### Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 32W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 4400lm                |
| Lysudbytte (Lm/W) | 135                   |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Skrueløs samlemuffe, 5 polet     |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -25 to +40                       |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | DAMP PROOF                       |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1200 |
| Bredde (mm) | 82   |
| Højde (mm)  | 68   |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|