



**Specifikationer Ledvance LED  
Downlight Comfort High Efficiency U  
Aluminium Hvid 15W 1950lm 55D - 830  
Varm Hvid | 160mm - Udsnit 150mm**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 260217                                                            |
| EAN                          | 4099854686962                                                     |
| Producentkode                | 4099854686962                                                     |
| Mærke                        | Ledvance                                                          |
| Producent navn               | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D150 P 15W ML 830 U19 WT |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                                              |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                                                            |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                     | 15W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve                |
| Lysvinkel (grader) | 55                          |
| Lumen (Lysfluks)   | 1950lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 130                         |
| Effektfaktor       | >0.90                       |
| UGR-indeks         | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel      | Opal                        |
| Produkttype        | LED downlight               |

## Armatur information

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Montering          | Forsænket             |
| Udsnit (mm)        | 150                   |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse          | IK03 - 0.35 Joule     |
| Materiale          | Aluminium             |
| Armatur Farve      | Hvid                  |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 92  |
| Diameter (mm) | 160 |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|