



Specifikationer Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim Aluminium  
Hvid 2350lm 70D - 830 Varm Hvid |  
Udsnit 225mm - IP44



[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                | 255255                         |
| EAN                          | 5410288305486                  |
| Producentkode                | 30548                          |
| Mærke                        | Sylvania                       |
| Producent navn               | INSV SL IP44 225 M730-2350 830 |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                           |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                         |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                     | 19W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve                |
| Lysvinkel (grader) | 70                          |
| Lumen (Lysfluks)   | 2350lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 123.7                       |
| Effektfaktor       | >0.90                       |
| UGR-indeks         | < 19 - Til kontor og skoler |
| Produkttype        | LED downlight               |

## Armatur information

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Forsænket                |
| Udsnit (mm)         | 225                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænktæt |
| IK-Klasse           | IK07 - 2 Joule           |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40             |
| Materiale           | Aluminium                |
| Armatur Farve       | Hvid                     |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 60  |
| Diameter (mm) | 240 |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|