



Specifikationer Philips LED  
Gadebelysning AluRoad Gen2 Pro Mini  
Aluminium Grå 20.5W 3010lm  
5x55x150D - 730 Varm Hvid | IP66 -  
Asymmetrisk

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                | 251904                          |
| EAN                          | 8720169499232                   |
| Producentkode                | 8720169499232                   |
| Mærke                        | Philips                         |
| Producent navn               | BGP021 LED35/730 DM10 GR 48/60A |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                            |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                           |

## Teknisk information

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Teknologi                | LED Integreret    |
| Watt                     | 20.5W             |
| Erstatter (Watt)         | 50                |
| Volt (V)                 | 220-240           |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode                | 730 Varmt Hvidt   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt  |
| Farvegengivelse (Ra)     | 70-79             |
| Lys Farve                | Hvid              |
| Farveindstilling         | Enkelt farve      |
| Lumen (Lysfluks)         | 3010lm            |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 147               |
| Lysvinkel (grader) | 5x55x150          |
| Effektfaktor       | >0.96             |
| Produkttype        | LED Gadebelysning |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Mastetop                         |
| Armatur Tilslutning | Skrueløs samlemuffe              |
| Optisk Dæksel       | Glas                             |
| Lysfordeling        | Asymmetrisk                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK09 - 10 Joule                  |
| Driftstemperatur    | 0 to +25                         |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | Nej                              |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 428 |
| Bredde (mm) | 230 |
| Højde (mm)  | 95  |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|